ИП X X X X X ТУ BY 300521831.056-2010

Питание
1 - от источника напряжения переменного тока 220 В 50 Гц *;
2 - от источника напряжения переменного тока 220 В или
от источника напряжения постоянного тока 220 В *;
3 - от источника напряжения постоянного тока 24 В;
* - по заказу номинальное значение может быть 230 В

Наличие аналогового выхода и диапазон
изменения выходного аналогового сигнала
0 - аналоговый выход отсутствует
1 - 0-5 мА;
2 - 4-20 мА;
3 - 4-12-20 мА;
4 - 0-2,5-5 мА;
5 - ± 5 мА;
6 - 0-20 мА;
7 - 0-10-20 мА;

Реле: 0 - отсутствуют; 1 - присутствуют;

Порт RS-485: 0 - отсутствует; 1 - присутствует;

Диапазон измерения преобразуемого входного сигнала
1 - 0-5 мА;
2 - 4-20 мА;
3 - 0-20 мА;
4 - 0-75 мВ;
5 - ± 5 мА;
6 - ± 20 мА;
7 - ± 75 мВ;
8 - 4-12-20 мА;
9 - 0-2,5-5 мА;

ЦА 9256Р (габаритные размеры 120x120x138 мм);
ЦА 9256Е (габаритные размеры 98x98x138 мм);
ЦА 9256М (габаритные размеры 72x72x90 мм);